

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen


Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

Stand: 01/2017

Sichtschutzwand Typ VISTA mit lasergeschnittenen Motiven

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)


POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p>Sichtschutzwand in Cortenstahl mit lasergeschnittenem Motiv</p>  <p>Gartenmetall® Motivwand Typ VISTA</p> <p>Abmessungen Motivwand Breite: 1.000 mm (bis 1.180mm möglich) Höhe: 1.800 mm (bis 2.880 mm möglich) Tiefe: 50 mm C-förmig abgekanet von allen Seiten Motiv: z. B. „FLORES“ Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WstNr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Montage: Ebenerdig und lotgerecht befestigt mit in Beton-Fundament (C20/25) DIN EN 206-1 einzubetonierendem Anschraubfuß. Fundamentbreite ca. 600 mm, Fundamenthöhe ca. 800 mm, OK Fundament 100 mm tiefer als OK Gelände.</p> <p>Alternative Oberfläche Farbbeschichtet: Oberfläche Pulverbeschichtet nach RAL oder DB , für den Außenbereich geeignet. Alternative Oberfläche Edelstahl: Material Edelstahl 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall®</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

			<p>Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
02	1	Stück	<p>Sichtschutzwand in Cortenstahl mit lasergeschnittenem Motiv</p>  <p>Gartenmetall® Motivwand Typ VISTA</p> <p>Abmessungen Motivwand Breite: 2.500 mm (max. 2.780 mm) Höhe: 1.250 mm (max. 1.280 mm) Tiefe: 50 mm C-förmig abgekantert von allen Seiten Motiv: z. B. „FLORES“ Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. WstNr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Lieferung als vorgefertigtes Element Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet Montage: Zwischen zwei Steinsäulen/ Holzwänden/Gabionen, lotgerecht. Stabilität muss so ausgelegt sein, dass standsicher bei Windlasten nach DIN 1055, Teil 4. Abstand zwischen den Säulen und der Sichtschutzwand je ca. 2 cm.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

03	1	Stück	<p>Rückwand und Beleuchtung für Motivwand VISTA</p> <p>Beleuchtung: 2 Stück Leuchtschiene von hinten in Sichtschutzwand integriert. LED-Licht warmweiss, 12V inkl. Trafo mit Schukostecker (Typ CEE7/4). Abmessugen: 12 x 12 mm². Für den Einsatz im Außenbereich geeignet durch Vollverguß-LED-Einheiten. Leuchtschiene Schutzart: IP68 (wasserdicht), Schutzart Trafo IP44. Lieferung inkl. Befestigungsmagneten und Befestigungsclip zur Montage in der VISTA Sichtschutzwand von innen von beiden Seiten. Inkl. Montage. Länge 2x 600 mm (oder 900 mm/ 1.200 mm/ 1.500 mm).</p> <p>Rückwand: Rückwände wird von hinten mit Schweißbolzen von innen stabil und ohne Spalt befestigt, so dass alle lasergeschnittenen Ausschnitte abgedeckt werden. Kein Stoß von Rückwandzeilen im Bereich von Ausschnitten zulässig. Material: Acrylglas, 3 mm, Farbe Milchweiß. Lichtdurchlässigkeit ca. 35%.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------