

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen


Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

Stand: 01/2017

Hauseingangs- und Briefkastenstele

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p>Briefkasten- und Hauseingangsstele aus Cortenstahl (Edelstahl oder Edelstahl farbbeschichtet)</p> <p>GARTENMETALL® System CASA</p>  <p>Freistehende Stele aus Cortenstahl mit Briefkasten und vorbereiteten elektrischen Elementen im Hauseingangsbereich.</p> <p>Abschließbarer Briefkasten. Zugang von hinten. Lieferung mit einem Schlüssel. Ausführung Schloss in Edelstahl. Einwurf Briefe von vorne. Entnahme Briefe von hinten.</p> <p>Vorbereiter Tastschalter für Beleuchtung und Klingeltaste. Höhe Klingeln und Beleuchtungsschalter ca. 1.300 mm über Boden</p> <p>Vorbereitet für Montage Sprechanlage mit 1x Sprechkreis und 1x Höröffnungen. Öffnungen lasergeschnitten nach Vorlage Herstellerangabe.</p> <p>Zur Befestigung der elektrischen Elemente (außer</p>	EP: EUR	GP :..... EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

		<p>Taster) sind von hinten pro Elemente mind. 2 x Schweißbolzen M8x30 mm, Edelstahl, vorbereitet.</p> <p><i>Option: Vorderseite vorbereitet für elektrischen Fingerscanner. Öffnungen lasergeschnitten nach Vorlage Herstellerangabe.</i></p> <p><i>Option: inkl. separatem Zeitungsfach, rund, quer durchgängig durch Stele. Höhe ca. 1.150 mm über Boden. Durchmesser ø120 mm. Material Edelstahl</i></p> <p>Position Briefkasteneinwurf und -klappe ca. 1.000 mm über Boden.</p> <p>Briefkastenfach innen komplett mit Edelstahl ausgekleidet und wasserdicht, so dass eingeworfene Dokumente weder nass noch schmutzig werden können. Briefkasten wasserdicht.</p> <p>Abmessungen: Höhe:2.480 mm, davon 2.000 über OK Erdreich Breite: 470 mm Tiefe: 180 mm</p> <p>Elektrische Elemente werden bauseitig beige stellt. Anschluss der Elemente ist nicht Teil dieser Ausschreibung.</p> <p>Hausnummer mit Laser ausgeschnitten: „99“ Namen mit Laser ausgeschnitten: „MUSTER“ Schriftart: „Arial“, Größe nach Muster. Ziffern sind auf Stele mit Abstand 3 mm fest fixiert. Material 1.4301, Rotex-geschliffen.</p> <p>Material: Ausführung alle Elemente aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Wst Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.</p> <p>Alternative Oberfläche Farbbeschichtet: <i>Oberfläche Farbbeschichtet nach RAL oder DB, für den Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Material Edelstahl 1.4404 (V4A), mit</i></p>		
--	--	--	--	--

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

		<p><i>Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche Rotex-Schliff nach Mustervorlage.</i></p> <p>Optional Standsicherheitsnachweis: Lieferung inkl. prüffähige statische Nachweise zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position).</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element Kantenausbildung ohne Grat. Einbau in Betonsockel, frostsicher, C20/25 gemäß DIN EN 206-1. Abmessungen mind. 80 cm tief, 60 cm breit und 60 cm lang. Einschließlich aller Nebenarbeiten.</p> <p>Einbauort: links von Einfahrt</p> <p>Überschüssiges Erdmaterial auf der Baustelle planieren.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--