

**Thumm Technologie GmbH**


In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50  
info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

Stand: 04/2018

## Aufbewahrungsbox STÖRTEBEKER

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Aufbewahrungsbox STÖRTEBEKER</b></p>  <p><b>Abmessungen</b>  <b>Höhe:</b>475 mm  <b>Länge:</b> 1.000 mm  <b>Breite:</b> 500 mm</p> <p>Massive Ausführung. Mit klappbarer Sitzfläche zur einfachen Befüllung von oben. Gedämpft mit Gasdruckdämpfer und Gummipuffer. Auslegung so, dass mit wenig Kraftaufwand Öffnung möglich ist, und beim Schließen der Deckel nicht zufällt.</p> <p>Vorbereitet zum Abschließen mit Vorhängeschloss mit Bügel bis ø3 mm.</p> <p>Von innen wasserdicht schwarz beschichtet zum Schutz des Inhalts vor Schmutz und Feuchtigkeit.</p> <p>Sitzfläche Thermoescche 25x120 mm<sup>2</sup>, von unten wasserdicht verschraubt. (Alternativ: Sitzleisten aus RESYSTA® 20x70 mm<sup>2</sup> oder andere Terrassendielen).</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vegerostet.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und Stoßstellen eben verschliffen.</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP :..... EUR

		<p><b>Einbau und Aufbau:</b> Höhengerecht versetzen.</p> <p><b>Alternative Oberfläche farbbeschichtet:</b>  <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ..... feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b>  <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p><b>Ausführung</b> nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b>                  Gartenmetall®                  Thumm Technologie GmbH                  In der Au 14                  72622 Nürtingen                  Tel. +49 (70 22) 9276 0                  Fax +49 (70 22) 9276 50  <a href="http://www.gartenmetall.de">www.gartenmetall.de</a>  <a href="mailto:info@gartenmetall.de">info@gartenmetall.de</a></p>		
--	--	---	--	--