

**Thumm Technologie**

In der Au 14  
72622 Nürtingen





Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

[info@urbanworks.de](mailto:info@urbanworks.de)  
[www.urbanworks.de](http://www.urbanworks.de)

Stand: 01/2017

**Fahrradparker/ Anlehnbügel/ Fahrradständer als Stadtmöbel von URBANWORKS<sup>®</sup>**

**Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)**

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	5	Stück	<p><b>Fahrradparker als Stadtmöbel</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>AMSTERDAM</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>FREIBURG</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">   <b>OSLO</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>BREMEN</b> </div> </div> <p><b>URBANWORKS<sup>®</sup> Fahrradparker</b></p> <p><b>Abmessungen</b>  <b>Höhe:</b> 750 mm  <b>Länge:</b> 600 mm  <b>Breite:</b> 80 mm  <b>Blechstärke:</b> 8 mm      (6 mm)                      (8 mm)</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Gefertigt aus Flachmaterial 80x8 mm<sup>2</sup> mit Innenrahmen.</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP :..... EUR

## Thumm Technologie

In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50

[info@urbanworks.de](mailto:info@urbanworks.de)  
[www.urbanworks.de](http://www.urbanworks.de)

		<p>Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen.</p> <p><b>Alternative Edelstahl:</b> <i>Hochwertiger Edelstahl V4A, Werkstoff Nr. 1.4404, Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster</i></p> <p><b>Alternative Feuerverzinkt:</b> <i>Flachstahl gewalzt, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461</i></p> <p><b>Alternative Pulverbeschichtet:</b> <i>Flachstahl gewalzt, Stahl, Oberfläche allseitig mit einer hochwertigen und Zink-Grundierung pulverbeschichtet und die sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ..... feinstruktur pulverbeschichtet.</i></p> <p><b>Bodenbefestigung:</b> Fahrradparker im Boden einbetoniert, nach statischen Erfordernissen. <i>(Alternativ Fahrradparker mit Bodenplatte 150 x 100 mm<sup>2</sup> zum Anschrauben auf vorhandenem Fundament)</i></p> <p><b>Einbau und Aufbau</b> Aufbau und Planung entsprechend den technischen Richtlinien TR 6102 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) für Fahrrad-Abstellanlagen.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element.</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b> URBANWORKS<sup>®</sup> Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 <a href="http://www.urbanworks.de">www.urbanworks.de</a> <a href="mailto:info@urbanworks.de">info@urbanworks.de</a></p>		
--	--	--	--	--