

Thumm Technologie GmbH


In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0
Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50
info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de


Stand: 11/2023

Mülltonnenbox/Fahrradbox ZITTAU und XANTEN

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	2	Stück	<p>Mülltonnenbox aus Cortenstahl</p>  <p>Freistehende Mülltonnenbox ZITTAU aus Cortenstahl für normierte 120 Liter (140 Liter oder 240 Liter) Mülltonne</p> <p>Breite: 670 mm Tiefe: 650 mm Höhe: 1.170 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Alle Ecken und Kanten rund abgekantet oder rund verschliffen.</p> <p>Mit Fangseil und Radmulden am Boden zum einfachen Kippen beim Befüllen der Mülltonne. Mit integriertem Türgriff, Öffnungsrichtung Tür nach DIN rechts. Abschließbare Tür. Lieferung mit 2 Schlüsseln.</p> <p><i>Option: Einfach oder mehrere Boxen in einer Reihe. Öffnungsrichtung Tür: DIN rechts (DIN links)</i></p> <p><i>Option: mit extensiv begrünbarem Pflanzdach, Höhe Pflanzbereich ca. 100 mm. Fundament: bauseitig, Punktfundamente.</i></p>	EP: EUR	GP: EUR

		<p><i>Option: Lochmuster in Tür nach Muster, lasergeschnitten</i></p> <p><i>Option: mit Klappdach zur einfachen Müllbefüllung von oben. Gedämpft mit Gasdruckdämpfer und Gummipuffer. Mit Handgriff aus Edelstahl zum komfortablen Öffnen.</i></p> <p>Alternative Oberfläche farbbeschichtet: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe</i> <i>Feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung).</i> <i>Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element, komplett montiert.</p> <p>Einbau zum Festdübeln auf Betonfundament C20/25 L/B/H 50/50/80 cm, frostfrei.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--

02	1	Stück	<p>Mülltonnen- und Fahrradbox mit Schiebetür</p>  <p>Mülltonnen- und Fahrradbox XANTEN mit zwei Schiebetüren für 2x normierte 120 Liter Mülltonnen (mit 3 Schiebetüren für 3x 120 l Mülltonnen oder mit 4 Schiebetüren für 4x 120 l Mülltonnen)</p> <p>Breite: 1.300 mm Tiefe: 900 mm Höhe: 1.170 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Alle Ecken und Kanten rund abgekantet oder rund verschliffen.</p> <p>Ausführung: Hochwertiges Schienensystem zur leichtgängigen Bedienung der Schiebetüren. Gute Zugänglichkeit. Lieferung mit Drehknopf zum Öffnen und Schließen und gleichzeitig auch vorbereitet für Standard-Zylinderschloss, so dass dieses ggf. mit der Hausschließanlage kombiniert werden kann. Zylinderschloss bauseitig.</p> <p>Option: Lochmuster in Tür nach Muster, lasergeschnitten</p> <p>Alternative Oberfläche farbbeschichtet: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe</i> <i>Feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung).</i> <i>Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p>	EP: EUR	GP: EUR
----	---	-------	---	------------------	------------------

		<p>Lieferung als vorgefertigtes Element, komplett montiert.</p> <p>Einbau zum Festdübeln auf Betonfundament C20/25 L/B/H frostfrei.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder gleichwertig): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	---	--	--