
AUSSCHREIBUNGSVORLAGE

FÜR GARTENOBJEKTE UND STADTMÖBEL AUS METALL



gartenmetall[®]
GARTENOBJEKTE UND STADTMÖBEL AUS METALL

Thumm Technologie GmbH

In der Au 14

72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0

Fax +49 70 22 92 76 – 50


info@gartenmetall.de


www.gartenmetall.de

Stand: 09/2021

Grabeinfassungen und Inschriften

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p>Grabeinfassung PALA</p>  <p>Abmessungen Grabeinfassung Geometrie: Rechteckig Breite: 1.000 mm Länge: 1.800 mm Höhe: 150 mm Oberkante: Mit Rand: 2x abgekantet: 60 mm/ 20 mm (alternativ ohne Abkantung, massiv, 6 mm)</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahme-Prüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vergerostet.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen.</p> <p>Einbau und Aufbau Höhengerecht versetzen.</p> <p>Alternative Oberfläche farbeschichtet: Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR

			<p><i>Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
02	1	Stück	<p>Inschriftenplatte als Bodenpodest</p>  <p>Abmessungen Geometrie: Podestförmig Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm Höhe vorne: 100 mm Höhe hinten: 300 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Mit Beschriftung, lasergeschnitten nach Vorlagedatei (oder DXF-Datei, PDF-Datei) oder nach Vorlageskizze. Text „XXX“. Schrifttyp ARIAL, Buchstabenhöhe: 80 mm.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten von der Oberseite rund abgekantet, verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen.</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR

		<p>Einbau und Aufbau Höhengerecht versetzen auf Frostschutzkies ggf. inkl. Punktfundamente aus Beton.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	---	--	--