

Thumm Technologie GmbH

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0
Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50
info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

Aschenbecher POSEN und Abfallbehälter DANZIG

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	
01	5	Stück	<p>Standaschenbecher POSEN</p>  <p>Abmessungen Geometrie: Quadratisch Höhe: 1.050 mm Breite: 120 mm Tiefe: 120 mm</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Ecken und Kanten entgratet.</p> <p>Einsatz für Asche und Zigaretten aus Edelstahl, Oberfläche Rotex-geschliffen. Einsatz befestigt am Ständer mit Zylinderschloss und Drehschlüssel. Lieferung 1x Drehschlüssel. Überstand Einsatz über Ständer ca. 5 mm. Oberkante gefaste Kante 2,5x45°.</p> <p>Einbau Standascher: Anschrauben am Boden mit Bodenplatte 200x200 mm².</p> <p>Einbau Wandascher: Anschrauben an Wand mit Wandmontageplatte 150 x 150 mm²</p>	<p>Wandaschenbecher POSEN</p>  <p>Abmessungen: Geometrie: Quadratisch Höhe: 200 mm Breite: 120 mm Tiefe: 120 mm</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR

		<p>Alternative Oberfläche farbeschichtet: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe</i> <i>Feinstruktur pulverbeschichtet in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung).</i> <i>Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--

02	5	Stück	<p>Abfallbehälter mit Aschenbecher DANZIG</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Abmessungen gesamt Geometrie: Quadratisch Höhe: 1.050 mm Breite: 470 mm Tiefe: 400 mm</p> <p>Abmessungen Innenkorb Höhe: 600 mm Breite: 340 mm Länge: 340 mm Abfallvolumen: ca. 60 l</p> <p>Abmessungen Aschebecher: Länge: 310 mm Breite: 120 mm Volumen: ca. 4 l</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Ausführung mit separatem, herausziehbarem Innenkorb zum einfachen Entleeren. Entnahmetür nur mit Sonderschlüssel zu öffnen gegen unberechtigte Benutzung.</p> <p>Einsatz für Asche und Zigaretten aus Edelstahl, Oberfläche Rotex-geschliffen. Einsatz befestigt am Ständer mit Zylinderschloss und Drehschlüssel. Lieferung 1x Drehschlüssel. In obere Abdeckung integriert.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element. Alle Ecken und Kanten entgratet.</p> <p>Befestigung zur Bodenmontage: mit Fußleiste zum Festschrauben auf geeignetem Fundament. Alternativ: Wandmontage mit 2 Stück Bügeln nach hinten, an Seitenstütze angeschweißt. Bodenaufsteller entfällt.</p> <p>Alternative Oberfläche farbbeschichtet: <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe</i> <i>Feinstruktur pulverbeschichtet oder lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig</i></p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

		<p><i>und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: <i>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--