

Thumm Technologie GmbH

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50
info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

WASSER- und BRUNNENEINLÄUFE aus Edelstahl Rohr- oder linienförmig – für den öffentlichen und privaten Bereich

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	Brunneneinlauf, gebogen-selbststehend am Boden – zum Einbetonieren oder mit Grundplatte zur Befestigung am Boden mit Grundplatte  Gartenmetall® Wassereinlaufrohr ROFAN Abmessungen Brunneneinlauf Rohr: ø48 mm (oder ø60 mm) Höhe: 1.200 mm über Oberfläche Radius (Biegeradius): R300 mm Winkel (Öffnungswinkel am Bogen): 145° (180°) Position Wasserauslauf aus Rohr: 850 mm über Boden, 650 mm von der Hauptachse <i>oder nach Vorlageskizze</i> Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320. <i>(Alternativ Edelstahl, der chlorbeständig ist – Poolstahl)</i> Gebogenes Standrohr	EP: EUR/Stk	GP: EUR

			Lieferung als vorgefertigtes Element. Einbau und Aufbau Variante 1: Zum Einbetonieren mit Schlauch 1“. Schlauchlänge mind. 5 Meter. Variante 2: Zum Einbetonieren mit Gewindeanschluss seitlich, IG 1“. Variante 3: Befestigung seitlich am Wassertrog/ Wand. Abstand 100 mm. Variante 4: Mit Flansch und Betonierhülse ø76 mm. Wasserversorgung über Schlauch 1“, der wartungsfreundlich im KG Rohr geführt wird. Variante 5: Mit Bodenflansch auf Boden-auf Fundament angeschraubt. Wasserversorgung über Schlauch 1“, der wartungsfreundlich im KG Rohr geführt wird. Variante 6: Mit Bodenflansch auf Boden-auf Fundament angeschraubt. Wasserversorgung von der Seite über Anschluss an IG 1“. Bodenbelag (z.B. Pflastersteine) läuft bis gegen Wassereinflussrohr. Ebenes Fundament am Brunnenlaufrohr aus Beton C 20/25, Dicke 20 cm auf Schotter 0/32 vollverdichtet 10 cm Option: Mit integriertem Absperrventil als Wasserhahn. Option: Mit Anschluss AG 1“ am Auslass für Steckkupplung etc. Option: Befestigungslasche zwischen Wassertrog und Brunneneinfluss zur Verbesserung der Standfestigkeit. Abstand Achse Wasserrohr – Wassertrog ca. 100 mm. Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
--	--	--	---	--	--

02	1	Stück	Brunneneinlauf, rohrförmig, zur Montage am Brunnenrand  Gartenmetall® Wassereinlauf RAURIS Abmessungen Brunneneinlauf Rohr: ø34mm Höhe: 500 mm über Brunnenrand Länge 1 (Gesamtbreite): 350 mm Radius (Biegeradius): R160 mm Winkel (Öffnungswinkel am Bogen): 145° Länge 2 (am Auslauf): 80 mm Durchmesser Montageflansch: ø60 mm Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320. Gebogenes Wassereinlaufrohr am Brunnenrand montiert. Verschraubt von oben mit 3x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel im (Naturstein)-Brunnenrand.</i> Wasseranschluss über 1" Schlauch mit Schlauchtülle von unten. Lieferung als vorgefertigtes Element. Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

03	1	Stück	Brunneneinlauf, rohrförmig gerade zur Wandmontage ohne oder mit Montageflansch  Gartenmetall® Wassereinlauf-Rohr ELLMAU Abmessungen Brunneneinlauf Rohr: ø48mm (ø34 mm) Länge: 300 mm (150 mm) Durchmesser Montageflansch: ø100 mm Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320. Wassereinlaufrohr an Wand montiert. Angeschraubt mit 3x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel in Wand.</i> Wasseranschluss mit Schlauchtülle von hinten, IG 1“. Position Wassereinlauf zu Wassertrog: 400 mm über Wasseroberfläche. Lieferung als vorgefertigtes Element. Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de		
----	---	-------	--	--	--

04	1	Stück	Brunneneinlauf, rohrförmig gerade zur Wandmontage ohne oder mit Montageflansch  Gartenmetall® Wassereinlauf-Rohr GOISERN Abmessungen Brunneneinlauf Rohr: ø48mm Länge: 350 mm Durchmesser Montageflansch: ø100 mm Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320. Wassereinlaufrohr an Wand montiert. Angeschraubt mit 3x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel in Wand.</i> <i>(Ergänzung GOISERN: mit gebogenem Auslaufrohr)</i> Wasseranschluss mit Schlauchtülle von hinten, IG 1“. Position Wassereinlauf zu Wassertrog: 400 mm über Wasseroberfläche. Lieferung als vorgefertigtes Element. Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	---	------------------------------	--------------------------

05	1	Stück	Wassereinlauf, linienförmiger Wasserfall zur Wandmontage  Gartenmetall® Wassereinlauf ISAR Abmessungen Länge: 900 mm Auskragung: 300 mm Höhe: ca. 100 mm Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten geschliffen K320 nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert. Massive Ausführung am Wasserauslauf, Wandstärke seitlich min. 1,5 mm. Montage: Wassereinlaufelement in Wand montieren Wasseranschluss mit Schlauchtülle von unten, IG 1". <i>(Optional von hinten mit Winklelement)</i> Position Wassereinlauf zu Wassertrog: 400 mm über Wasseroberfläche. Lieferung als vorgefertigtes Element. Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	--	------------------------------	--------------------------

06	1	Stück	Wassereinlauf, linienförmig mit gebogenem Auslass, zur Wandmontage  Gartenmetall® Wassereinlauf GERLOS Abmessungen Länge: 900 mm Auskragung: 220 mm Höhe: ca. 100 mm Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten geschliffen K320 nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert. Massive Ausführung, Wandstärke seitlich min. 3,0 mm. Mit seitlichen Begrenzungsflaschen, Länge ca. 25 mm, zur Reduzierung der Wassereinschnürung. Montage: Wassereinlaufelement in Wand montieren Wasseranschluss mit Schlauchtülle von unten, IG 1". <i>(Optional von hinten mit Winklelement)</i> Position Wassereinlauf zu Wassertrog: 400 mm über Wasseroberfläche. Lieferung als vorgefertigtes Element. Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

07	1	Stück	Wasserfall-Einlauf als Schwalleinlauf, linienförmig zur Montage am Brunnenrand  Gartenmetall® Schwalleinlauf ASCONA Abmessungen Länge: 600 mm Tiefe: 240 mm Höhe: 230 mm Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert. Montage: Wassereinlaufelement montiert am Brunnenrand. Wasseranschluss mit Schlauchtülle von unten, IG 1“. Mit Montageplatte zum Festschrauben von oben. Angeschraubt mit 2x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel in Brunnenrand.</i> Position Wassereinlauf zu Wassertrog: mittig, an Stirnseite Lieferung als vorgefertigtes Element. Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	---	------------------------------	--------------------------