

**Thumm Technologie GmbH**


In der Au 14  
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0  
Fax +49 70 22 92 76 – 50  
info@gartenmetall.de  
www.gartenmetall.de

Stand: 11/2023

## Badefass AQUA LUND aus Metall

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Badefass AQUA LUND mit integriertem Holzofen</b> <b>Liefern und setzen</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Badefass AQUA LUND</b></p> <p><b>Abmessungen</b>  <b>Durchmesser innen:</b> ø1.860 mm (oder ø1.690 mm)  <b>Höhe:</b> 950 mm  <b>Sitzhöhe:</b> 350 mm  <b>Umrandung:</b> mit wasserfestem, gebogenem RESYSTA® in Holzoptik mit Querschnitt 70x20 mm, verschraubt von unten, so dass Schrauben nicht sichtbar.</p> <p>Mit integriertem Unterwasserholzofen, mit 240° Sitzbank. Holzbefuerung von oben mit Deckel. Der Ofen ist über zwei gebogene RESYSTA® Leisten 140x20 mm in Holzoptik abgetrennt. Abmessungen Ofen 600x300x850 mm. Material: Edelstahl 1.4404 (V4A). Steuerung der Zuluft über verschiebbaren Deckel mit Holzgriff Kamin Länge: 2 m. Steckbar, mit Schutzblech gegen Berührung.</p> <p>Badefass innen mit haptisch angenehmer Innenbeschichtung. Beschichtung mit elastischem (Reißdehnung min. 100%), aber fest anhaftendem Kunststoff, Schichtdicke 1-3 mm. UV-beständig, Farbe schwarz.</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP :..... EUR

		<p>Lieferung mit Reinigungsset mit Schaufel und Rechen zum Entfernen von Asche aus dem Unterwasser-Holzofen. Material: Edelstahl.</p> <p>Mit bodenebenem Bodenablauf und Verschlussstopfen zur Entleerung im Winter oder zur Reinigung.</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Wst Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis.</p> <p><b>Alternative Oberfläche Farbbeschichtet:</b>  <i>Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ..... feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</i></p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b>  <i>Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</i></p> <p><b>Optionen:</b></p> <p><i>Revisionsklappe, seitlich im Bodenbereich, Abmessung ca. 300x200 mm, Abdeckung mit Schrauben fixiert. Z. B. als Zugang für trockenen Lagerplatz unter der Sitzbank</i></p> <p><i>Badefass ohne Holzofen mit integrierter 360° Sitzbank, vorbereitete für externe Heizung. Anschluss 2x Gewindeanschlüsse in Edelstahl im Fußbereich, Abstand 150 mm, IG1,5" und AG 2".</i></p> <p><i>Whirlpool-Luft-Komplettsystem für Badefass mit integriertem Holzofen bestehend aus 24 Luftdüsen (24 Luftdüsen bei 360° Sitzbank ohne Holzofen) ø20 mm, Chromoptik in der Sitzfläche und im Fußwandbereich, 1x Luftgebläse mit 220 V Anschluss für Luftdüsen, installiert unter Sitzbank, 1x Taster ø44 mm, Chromoptik zum Ein- und Ausschalten.</i></p> <p><i>Treppenpodest zum Einsteigen, mit zwei Trittstufen, Tritthöhe jeweils 180 mm, Auftritt 250 mm, Breite 600 mm. Zum Anstellen an Badefass. Material wie Badefass, mit gebogenen RESYSTA® Trittstufen 70x20 mm.</i></p> <p><i>Stabile, UV- und wetterbeständige Abdeckplane mit 650 g/m<sup>2</sup> zum Schutz vor Schmutz, Blättern, Staub, Insekten und</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p><i>Kleintieren. Farbe grau. Befestigung mit elastischen Spanngurten, die unter der umlaufenden gebogenen RESYSTA Leiste verspannt werden. Abdeckplane funktioniert auch bei klassischem Badefass mit montiertem Holzofen. Der aufsteckbare Kamin muss jedoch vor Montage der Plane abgenommen und z.B. im Badefass, aufgefädelt auf eine der Auflageleisten, gelagert werden. Lieferung mit stabilisierenden Auflageleisten aus Edelstahl.</i></p> <p><b>Lieferung</b> als komplett montiertes Objekt, ausrichten auf vorgefertigtem Fundament (z.B. Splittbett, mit oder ohne zusätzliche Dämmplatten).</p> <p><b>Liefernachweis (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	--	--	--