

Thumm Technologie GmbH


In der Au 14
72622 Nürtingen


Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50
info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de


Stand: 09/2021

LUMINI – Außenleuchten in Edelrostoptik

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	10 Stk	Stück	<p>Außenleuchte/ Pollerleuchte COMO</p>  <p>Abmessungen Querschnitt: 140 x 70 mm² Höhe: 600 mm (alternativ 300 mm oder 900 mm)</p> <p>Lieferung inkl. LED-Einbauleuchte vorinstalliert, 24 SMD LED SW, 430 lm, Fassung GU10 Sockel, Leistung 5 Watt, Lichtfarbe warmweiß, 2900 K, Energieeffizienzklasse (EEK) = A+.</p> <p><i>Optional: Lieferung inkl. fertig vorkonfiguriertem Steckersatz, Typ WIELAND RST2013F.</i></p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vergerostet.</p> <p>Alternative Oberfläche farbeschichtet: Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/DB, Farbe feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung).</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR

			<p>Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: Hochwertiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten: rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element inkl. Leuchtmittel.</p> <p>Montage: auf Erdspieß zum Stecken in der Erde. Lieferung inkl. Erdspieß.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
02	10 Stk	Stück	<p>Außenleuchte/ Pollerleuchte AREZZO</p>  <p>Abmessungen Querschnitt: 140 x 70 mm², Kopflänge 105 mm Höhe: 600 mm (alternativ 300 mm oder 900 mm)</p> <p>Lieferung inkl. LED-Einbauleuchte vorinstalliert, 24 SMD LED SW, 430 lm, Fassung GU10 Sockel, Leistung 5 Watt, Lichtfarbe warmweiß, 2900 K, Energieeffizienzklasse (EEK) = A+.</p> <p><i>Optional: Lieferung inkl. fertig vorkonfiguriertem Steckersatz, Typ WIELAND RST2013F.</i></p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR

			<p>Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element inkl. Leuchtmittel.</p> <p>Montage: auf Erdspieß zum Stecken in der Erde. Lieferung inkl. Erdspieß.</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
03	10 Stk	Stück	<p>Außenleuchte SPLIT in Edelrostoptik</p>  <p>Abmessungen Querschnitt: 120 x 120 mm² Höhe: 800 mm (<i>alternativ 500 mm</i>)</p> <p>Oberfläche Edelrost</p> <p>Lieferung inkl. LED- 4,7 W, Fassung E27, 380 lm, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Energieeffizienzklasse (EEK) = A+.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element inkl. Leuchtmittel.</p> <p>Montage: auf Erdspieß zum Stecken in der Erde</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR

04	10 Stk	Stück	<p>Außenleuchte BARI in Edelrostoptik</p>  <p>Abmessungen Querschnitt Oberteil: 250 x 155 mm² Querschnitt Unterteil: 140 x 155 mm² Höhe: 400 mm</p> <p>Oberfläche Edelrost</p> <p>Lieferung inkl. LED- Leuchtmittel 6,0 W, Fassung GX53, 400 lm, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Energieeffizienzklasse (EEK) = A+.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element inkl. Leuchtmittel.</p> <p>Montage: auf Erdspieß zum Stecken in der Erde</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP:..... EUR
----	--------	-------	--	----------------------	-----------------