


**Thumm Technologie GmbH**  
 In der Au 14  
 72622 Nürtingen

Tel +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0  
 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50  
 info@gartenmetall.de  
 www.gartenmetall.de

Stand: 09/2021

## Sichtschutzwand Typ VISTA mit lasergeschnittenen Motiven

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p><b>Sichtschutzwand in Cortenstahl mit lasergeschnittenem Motiv</b></p>  <p><b>Gartenmetall® Motivwand Typ VISTA</b></p> <p><b>Abmessungen Motivwand</b>  <b>Breite:</b> 1.000 mm (<i>Alternativ: 500 mm, 2.500 mm, nach Absprache mit Sonderformattafel auch größer</i>)  <b>Höhe:</b> 1.800 mm (bis 2.880 mm möglich)  <b>Tiefe:</b> 50 mm  <b>Blechdicke:</b> 2 mm</p> <p>Seitlich C-förmig abgekantet, so dass Befestigungselement von vorne und seitlich kaum sichtbar sind und es seitlich zwei runde Kanten gibt. Oben und unten je eine Abkantung zur Stabilisierung.</p> <p><b>Motiv:</b> z.B. „FLORES“ oder nach beigelegter dxf- oder pdf-Datei. (<i>Alternativ: Edelstahl- oder farbbeschichtet Motive mit Schweißbolzen aufgesetzt.</i>)</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p><b>Montage:</b> Ebenerdig und lotgerecht befestigt mit in Beton-Fundament (C20/25) DIN EN 206-1 einzubetonierendem</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR

			<p>Anschraubfuß. Fundamentbreite ca. 600 mm, Fundamenthöhe ca. 800 mm, OK Fundament 100 mm tiefer als OK Gelände. (Alternativ: Montage an Wand mit Anschraubflasche)</p> <p><b>Alternative Oberfläche Farbbeschichtet:</b> Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ....., Feinstruktur pulverbeschichtet. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</p> <p><b>Alternative Oberfläche Edelstahl:</b> Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b> Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 9276 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
02	1	Stück	<p><b>Rückwand und Beleuchtung für Motivwand VISTA</b></p> <p><b>Beleuchtung:</b> 2 Stück Leuchtschiene von hinten in Sichtschutzwand integriert. LED-Licht warmweiß, 12V inkl. Trafo mit Schukostecker (Typ CEE7/4). Abmessungen: 12 x 12 mm<sup>2</sup>. Für den Einsatz im Außenbereich geeignet durch Vollverguss-LED-Einheiten. Leuchtschiene Schutzart: IP68 (wasserdicht), Schutzart Trafo IP44. Lieferung inkl. Befestigungsmagneten und Befestigungsclip zur Montage in der VISTA Sichtschutzwand von innen von beiden Seiten. Inkl. Montage. Länge 2x 600 mm (oder 900 mm/ 1.200 mm/ 1.500 mm).</p> <p><b>Rückwand:</b> Rückwand wird von hinten mit Schweißbolzen von innen stabil und ohne Spalt befestigt, so dass alle lasergeschnittenen Ausschnitte abgedeckt werden. Kein Stoß von Rückwandzeilen im Bereich von Ausschnitten zulässig. Material: Acrylglas, 3 mm, Farbe weiß-Milchglas. Lichtdurchlässigkeit ca. 35%.</p>	EP: ..... EUR/Stk	GP: ..... EUR