

Thumm Technologie GmbH


In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50
info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de


Stand: 09/2021


WASSER- und BRUNNENEINLÄUFE aus Edelstahl
Rohr- oder linienförmig – für den öffentlichen und privaten Bereich


Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)


POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	1	Stück	<p>Brunneneinlauf, gebogen-selbststehend am Boden – zum Einbetonieren oder mit Grundplatte zur Befestigung am Boden mit Grundplatte</p>  <p>Gartenmetall® Wassereinlaufrohr ROFAN</p> <p>Abmessungen Brunneneinlauf Rohr: $\varnothing 48$ mm (oder $\varnothing 60$ mm) Höhe: 1.200 mm über Oberfläche Radius (Biegeradius): R300 mm Winkel (Öffnungswinkel am Bogen): 145° (180°) Position Wasserauslauf aus Rohr: 850 mm über Boden, 650 mm von der Hauptachse</p> <p><i>oder nach Vorlageskizze</i></p> <p>Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320. (Alternativ Edelstahl, der chlorbeständig ist – Poolstahl)</p> <p>Gebogenes Standrohr</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR


		<p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Einbau und Aufbau Variante 1: Zum Einbetonieren mit Schlauch 1“. Schlauchlänge mind. 5 Meter. Variante 2: Zum Einbetonieren mit Gewindeanschluss seitlich, IG 1“. Variante 3: Befestigung seitlich am Wassertrog/ Wand. Abstand 100 mm. Variante 4: Mit Flansch und Betonierhülse ø76 mm. Wasserversorgung über Schlauch 1“, der wartungsfreundlich im KG Rohr geführt wird. Variante 5: Mit Bodenflansch auf Boden-auf Fundament angeschraubt. Wasserversorgung über Schlauch 1“, der wartungsfreundlich im KG Rohr geführt wird. Variante 6: Mit Bodenflansch auf Boden-auf Fundament angeschraubt. Wasserversorgung von der Seite über Anschluss an IG 1“.</p> <p>Bodenbelag (z.B. Pflastersteine) läuft bis gegen Wassereinflussrohr.</p> <p>Ebenes Fundament am Brunnenlaufrohr aus Beton C 20/25, Dicke 20 cm auf Schotter 0/32 vollverdichtet 10 cm</p> <p>Option: Mit integriertem Absperrventil als Wasserhahn.</p> <p>Option: Mit Anschluss AG 1“ am Auslass für Steckkupplung etc.</p> <p>Option: Befestigungsglasche zwischen Wassertrog und Brunneneinlauf zur Verbesserung der Standfestigkeit. Abstand Achse Wasserrohr – Wassertrog ca. 100 mm.</p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 9276 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
--	--	---	--	--


02	1	Stück	<p>Brunneneinlauf, rohrförmig, zur Montage am Brunnenrand</p>  <p>Gartenmetall® Wassereinlauf RAURIS</p> <p>Abmessungen Brunneneinlauf Rohr: ø34mm Höhe: 500 mm über Brunnenrand Länge 1 (Gesamtbreite): 350 mm Radius (Biegeradius): R160 mm Winkel (Öffnungswinkel am Bogen): 145° Länge 2 (am Auslauf): 80 mm Durchmesser Montageflansch: ø60 mm</p> <p>Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320.</p> <p>Gebogenes Wassereinlaufrohr am Brunnenrand montiert. Verschraubt von oben mit 3x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel im (Naturstein)-Brunnenrand.</i></p> <p>Wasseranschluss über 1“ Schlauch mit Schlauchtülle von unten.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

03	1	Stück	<p>Brunneneinlauf, rohrförmig gerade zur Wandmontage ohne oder mit Montageflansch</p>  <p>Gartenmetall® Wassereinlauf-Rohr ELLMAU</p> <p>Abmessungen Brunneneinlauf Rohr: ø48mm Länge: 300 mm Durchmesser Montageflansch: ø100 mm</p> <p>Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320.</p> <p>Wassereinlaufrohr an Wand montiert. Angeschraubt mit 3x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel in Wand.</i></p> <p>Wasseranschluss mit Schlauchtülle von hinten, IG 1“.</p> <p>Position Wassereinlauf zu Wassertrog: 400 mm über Wasseroberfläche.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
----	---	-------	--	--	--

04	1	Stück	<p>Brunneneinlauf, rohrförmig gerade zur Wandmontage ohne oder mit Montageflansch</p>  <p>Gartenmetall® Wassereinlauf-Rohr GOISERN</p> <p>Abmessungen Brunneneinlauf Rohr: ø48mm Länge: 350 mm Durchmesser Montageflansch: ø100 mm</p> <p>Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Abnahmeprüfzeugnis, Oberfläche geschliffen K320.</p> <p>Wassereinlaufrohr an Wand montiert. Angeschraubt mit 3x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel in Wand.</i></p> <p><i>(Ergänzung GOISERN: mit gebogenem Auslaufrohr)</i></p> <p>Wasseranschluss mit Schlauchtülle von hinten, IG 1“.</p> <p>Position Wassereinlauf zu Wassertrog: 400 mm über Wasseroberfläche.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

05	1	Stück	<p>Wassereinlauf, linienförmiger Wasserfall zur Wandmontage</p>  <p>Gartenmetall® Wassereinlauf ISAR</p> <p>Abmessungen Länge: 900 mm Auskragung: 300 mm Höhe: ca. 100 mm</p> <p>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten geschliffen K320 nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p>Massive Ausführung, Wandstärke seitlich min. 1,5 mm.</p> <p>Montage: Wassereinlaufelement in Wand montieren</p> <p>Wasseranschluss mit Schlauchtülle von unten, IG 1". <i>(Optional von hinten mit Winkelelement)</i></p> <p>Position Wassereinlauf zu Wassertrog: 400 mm über Wasseroberfläche.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	--	----------------------	------------------

06	1	Stück	<p>Wassereinlauf, linienförmig mit gebogenem Auslass, zur Wandmontage</p>  <p>Gartenmetall® Wassereinlauf GERLOS</p> <p>Abmessungen Länge: 900 mm Auskrägung: 220 mm Höhe: ca. 100 mm</p> <p>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten geschliffen K320 nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p>Massive Ausführung, Wandstärke seitlich min. 3,0 mm.</p> <p>Mit seitlichen Begrenzungsflaschen, Länge ca. 25 mm, zur Reduzierung der Wassereinschnürung.</p> <p>Montage: Wassereinlaufelement in Wand montieren</p> <p>Wasseranschluss mit Schlauchtülle von unten, IG 1". (<i>Optional von hinten mit Winkelelement</i>)</p> <p>Position Wassereinlauf zu Wassertrog: 400 mm über Wasseroberfläche.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	--	----------------------	------------------

07	1	Stück	<p>Wasserfall-Einlauf als Schwalleinlauf, linienförmig zur Montage am Brunnenrand</p>  <p>Gartenmetall® Schwalleinlauf ASCONA</p> <p>Abmessungen Länge: 600 mm Tiefe: 240 mm Höhe: 230 mm</p> <p>Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p>Montage: Wassereinlaufelement montiert am Brunnenrand. Wasseranschluss mit Schlauchtülle von unten, IG 1".</p> <p>Mit Montageplatte zum Festschrauben von oben. Angeschraubt mit 2x Edelstahl-Senkschrauben M8 (DIN7991). <i>Messing-Gewindedübel in Brunnenrand.</i></p> <p>Position Wassereinlauf zu Wassertrog: mittig, an Stirnseite</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element.</p> <p>Liefernachweis (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (0) 70 22 / 92 76 - 0 Fax +49 (0) 70 22 / 92 76 - 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------