

Thumm Technologie GmbH


In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50
info@gartenmetall.de
www.gartenmetall.de


Stand: 09/2021

Zaunpfosten System BOSTON und MIAMI aus Metall

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
03	10 lfm	Stück	<p>Zaunpfosten System BOSTON zur Befestigung von Doppelstabmatten oder/und Ausfachungsbleche mit/ohne Motive im Wechsel oder durchgehend</p>  <p>Beispiel mit Ausfachungsblech Motiv Gräser</p> <p>Beispiel mit Doppelstabmatte 6-5-6 feuerverzinkt</p> <p>Zaunpfosten zum Einbetonieren Quadratisch Pfosten 80x80 mm², aufgeteilt wie folgt: Statischer Pfosten: 80x55 mm², Tiefe Füllung: 15 mm, Tiefe Abdeckblech 10 mm.</p> <p>Länge Pfosten: 1.100 mm zzgl. 350 mm zum Einbetonieren Pfosten mit Deckel und Blende vorne Abstand Pfosten maximal 1,5 m</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Füllung: Lieferung als vorgefertigtes Element nach Aufmaß vor Ort. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet. Höhe: 900 mm. Materialdicke Füllung/Ausfachungsblech: 2 mm, oben und unten gefalzt auf Gesamttiefe 15 mm. Inkl. lasergeschnittenes Motiv in Sichtschutzwand z. B. „GRÄSER2“ nach Muster. <i>Alternativ</i></p>	EP: EUR/lfm	GP: EUR

			<p>Ausfachung mit Doppelstabmatten, feuerverzinkt 8/6.</p> <p>Montage: Zum Einbetonieren (optional zum Anschrauben)</p> <p>Alternative Oberfläche farbbeschichtet: Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p>Optional Standsicherheitsnachweis: Lieferung inkl. prüffähige statische Nachweise zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position).</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
02	1	Stück	<p>Zuschlag für Eckepfosten 90° Ecke (oder Außenecke 270°)</p> <p><i>Alternativ: Zuschlag für Ausfachungsblech mit Ecke</i></p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR
03	1	Stück	<p>Zuschlag für Befestigung Ausfachungsblech an Wand/PORTA Türpfosten</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
04	10 lfm	Stück	<p>Zaunpfosten System MIAMI mit Pfosten (quadratisch) und kassettenförmigen Ausfachungsblechen aus Cortenstahl</p>  <p><i>Abbildungsbeispiel inkl. Tür PORTA und Pfosten „Quadratisch“</i></p> <p>Zaunpfosten zum Festschrauben Quadratisch 80x80 mm² Länge: 1.000 mm mit Grundplatte 170x170 mm² zum Festschrauben. (alternativ zum Einbetonieren, dann mind. 350 mm länger).</p> <p><i>Hinweis: Je nach Montageposition sind unterschiedliche Grundplattentypen notwendig bzw. vorteilhaft. siehe technische Dokumentation.</i></p> <p>Materialdicke Füllung: 3 mm Inkl. beidseitig je 2 Gewinde M8 zur Befestigung der Zaunsichtschutzelemente.</p> <p>Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Lieferung als vorgefertigtes Element nach Aufmaß vor Ort. Alle Kanten entgratet. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Montage: Zum Festschrauben auf Fundament.</p> <p>Füllung: Zaunsichtschutzelement, montiert zwischen den Pfosten mit Edelstahlschrauben. Allseitig abgekantet, Ecken verschweißt. Höhe: 900 mm. Distanz zwischen Pfosten und Sichtschutzelement je 10 mm. Materialdicke Sichtschutzelement: 2 mm. Inkl. lasergeschnittenes Motiv in Sichtschutzwand z. B. „FLORES“ nach Muster.</p> <p>Alternative Oberfläche farbbeschichtet: Grundmaterial Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A) oder gleichwertig. Materialeigenschaften gemäß DIN EN</p>	EP: EUR/lfm	GP: EUR

			<p>10088-2. Sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB, Farbe feinstruktur lackiert in Anlehnung an DIN EN ISO 12944. (Alternativ: Farbton: Standardfarbton nach Farbkonzept nach Abstimmung mit dem AG und Bemusterung). Beschichtungsdicke mindestens zwei Schichten (Grundierung bzw. Haftgrund und Deckschicht), zusammen mindestens 40 µm Schichtdicke. Beschichtungsmaterial ist UV-beständig und ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</p> <p>Alternative Oberfläche Edelstahl: Hochwertiger Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L (V4A) oder gleichwertig, Materialeigenschaften gemäß DIN EN 10088-2. Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster. Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert.</p> <p>Optional Standsicherheitsnachweis: Lieferung inkl. prüffähige statische Nachweise zum Nachweis der Standsicherheit. (separate Position).</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): Gartenmetall® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.gartenmetall.de info@gartenmetall.de</p>		
05	1	Stück	<p>Zuschlag für Eckepfosten 90° Ecke (oder Außenecke 270°)</p> <p><i>Alternativ: Zuschlag für Ausfachungsblech mit Ecke</i></p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR
06	1	Stück	<p>Zuschlag für Befestigung Ausfachungsblech an Wand/PORTA Türpfosten</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR
07	1	Stück	<p>Zuschlag für Stirnbefestigung Pfosten</p>	EP: EUR/Stk	GP: EUR