

**Thumm Technologie GmbH**

In der Au 14

72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0

Fax +49 70 22 92 76 – 50



info@gartenmetall.de

www.gartenmetall.de

Stand: 09/2021

## Fahrradparker/Anlehnbügel/Fahrradständer als Stadtmöbel von GARTENMETALL®

### Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

| POS | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung  | EP (EUR)             | Gesamt (EUR)     |
|-----|-------|---------|--|----------------------|------------------|
| 01  | 5     | Stück   | <p><b>Fahrradparker als Stadtmöbel</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>FREIBURG</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>OLDENBURG</b></p> </div> </div> <p><b>Fahrradparker</b></p> <p><b>Abmessungen</b><br/> <b>Höhe:</b> 750 mm<br/> <b>Breite:</b> 600 mm<br/> <b>Tiefe:</b> 80 mm<br/> <b>Blechstärke:</b> 5 mm<br/> <b>Querschnitt:</b> U-förmig 80x40 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Ergänzender Text bei Fahrradparker OLDENBURG:</b><br/> Mit Querholz 85x65 mm<sup>2</sup>, Abstand ca. 30 mm zum Bügel.<br/> Holzmaterial: 100% Hartholz. Kanten gefast, Oberfläche geschliffen.</p> <p><b>Material:</b> Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet.</p> <p>Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen.</p> | EP: .....<br>EUR/Stk | GP: .....<br>EUR |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p><b>Alternative Edelstahl:</b> Hochwertiger Edelstahl V4A, Werkstoff Nr. 1.4404, Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster</p> <p><b>Alternative Feuerverzinkt:</b> Flachstahl gewalzt, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461</p> <p><b>Alternative Pulverbeschichtet:</b> Flachstahl gewalzt, Stahl, Oberfläche allseitig mit einer hochwertigen Deckschicht und Grundierung pulverbeschichtet und die sichtbaren Oberflächen nach RAL/ DB ....., Farbe ..... feinstruktur pulverbeschichtet. Farbe für den Außenbereich geeignet.</p> <p><b>Bodenbefestigung:</b><br/>Fahrradparker im Boden einbetoniert, nach statischen Erfordernissen.<br/>(Alternativ Fahrradparker mit Bodenplatte 150 x 100 mm<sup>2</sup> zum Anschrauben auf vorhandenem Fundament)</p> <p><b>Einbau und Aufbau</b><br/>Aufbau und Planung entsprechend den technischen Richtlinien TR 6102 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) für Fahrrad-Abstellanlagen.</p> <p><b>Lieferung</b> als vorgefertigtes Element.</p> <p><b>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar):</b><br/>Gartenmetall®<br/>Thumm Technologie GmbH<br/>In der Au 14<br/>72622 Nürtingen<br/>Tel. +49 (70 22) 9276 0<br/>Fax +49 (70 22) 9276 50<br/>www.gartenmetall.de<br/>info@gartenmetall.de</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|